STRONGBOX®
СЕРИИ 38 И 50

Компания Degelman Industries с гордостью представляет модель Strongbox®. Быстрее и эффективнее. Этот коробчатый отвал представляет собой простой, прочный и эффективный инструмент для уборки больших объемов снега и настолько уникален, что эта марка защищена четырьмя патентами.

Strongbox® можно легко и быстро адаптировать к любым автопогрузчикам, обратным лопатам, погрузчикам с задней разгрузкой и большинству тракторов Ag. Независимо от того, какое устройство Вы применяете для уборки снега, мы гарантируем качественную и надежную сборку.

ПАТЕНТОВАННЫЕ БОКОВЫЕ ПЛАСТИНЫВ ВИДЕ УГЛОВОГО КОНУСА

Уникальная конструкция углового конуса создает самоочищающуюся поверхность, что предотвращает скапливание снега, одновременно усиливая конструктивную опору боковых пластин.

ОЧИЩАЕТ ОТ СНЕГА В 5 РАЗ БЫСТРЕЕ

Сверхбольшие боковые пластины позволяют убирать больше снега за меньшее время. Усиленные уникальным угловым конусом, эти боковые пластины рассчитаны на то, чтобы выдерживать изнашивание при уборке снега.

РЕВЕРСИВНЫЕ ТОРМОЗНЫЕ КОЛОДКИ

Модель Strongbox® оборудована уникальными тормозными колодками, которые монтируются на одном уровне с боковой пластиной, позволяя лучше очищать стены и тротуары. Они позволяют также выполнять очистку резиновым ножом во всю ширину отвала, не замедляя движения.

РЕЗИНОВЫЕ ПОДРЕЗНЫЕ НОЖИ

Модель Strongbox® обладает резиновыми подрезными ножами с большим сроком службы, что обеспечивает гибкость при очистке от снега, снеговой каши, льда и воды без повреждения дорожного покрытия или дорожных препятствий.

ВЫСОКООБЪЕМНЫЕ БОКОВЫЕ ПЛАСТИНЫ

Сверхбольшие боковые пластины позволяют убирать больше снега за меньшее время. Эти боковые пластины, усиленные уникальным угловым конусом, рассчитаны на то, чтобы выдерживать изнашивание при уборке снега. Конусообразная форма также создает «самоочищающуюся» поверхность, предотвращая скапливание снега и льда.

КОНСТРУКЦИЯ С ДВОЙНОЙ ОБШИВКОЙ

Чтобы обеспечить предельный срок службы, компания Degelman встроила свою проверенную конструкцию бульдозерного отвала с двойной обшивкой в каждую модель Strongbox®. Благодаря дополнительной глубине отвала и внутренним элементам усиления, Strongbox® обеспечивает дополнительную конструктивную опору, когда в ней возникает необходимость.

ФУНКЦИИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модели серии 38	Высота отвала 965 мм
Ширина имеющихся исполнений отвала	2,4 м, 3,0 м, 3,7 м, 4,3 м, 4,9 м
Конструкция отвала (Двойная обшивка)	10 калибр (7 калибр – 4,3 м, 4,9 м)
Вес отвала	544 кг-914 кг.
Глубина боковой пластины	1016 мм
Модели серии 50	Высота отвала 1270 мм
Ширина имеющихся исполнений отвала	4,9 м, 5,5 м, 6,1 м
Вес отвала	1286-1492 кг.
Конструкция отвала (Двойная обшивка)	7 калибр
Глубина боковой пластины	1346 мм
Общие характеристики	
Резиновый подрезной нож (Реверсивный)	38 мм x 254 мм
Боковые пластины (Утопленные/конусная опора)	10 мм
Тормозные колодки (стойкие к истиранию 400)	Реверсивные/съемные
Монтажная система	Заменяемые, на болтах
Система стяжек	Встроенные гнезда

ПОГРУЗЧИК С ЗАДНЕЙ РАЗГРУЗКОЙ

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ РАМНЫЕ САЛАЗКИ

ТРАКТОРЫ AG

МОНТАЖ НА ТРАКТОРАХ AG DEGELMAN

ЭКСКАВАТОР С ОБРАТНОЙ ЛОПАТОЙ/КОЛЕСНЫЙ ПОГРУЗЧИК

УНИВЕРСАЛЬНАЯ СИСТЕМА МОНТАЖА КОВША

ФРОНТАЛЬНЫЕ ПОГРУЗЧИКИ AG

МОНТАЖ ПОСРЕДСТВОМ СПЕЦИАЛЬНОЙ СВАРКИ НИЖНИМ ШВОМ

КОЛЕСНЫЕ ПОГРУЗЧИКИ

УНИВЕРСАЛЬНАЯ СИСТЕМА МОНТАЖА КОВША

ТРЕХТОЧЕЧНЫЙ КРЕПЕЖ AG

ТРЕХТОЧЕЧНЫЙ МОНТАЖ AG